

JST12A-1200TW

Average gate power dissipation ($T_j=125$)	$P_{G(AV)}$	0.5	W
Peak gate power	P_{GM}	10	W
Peak pulse voltage ($T_j=25$			

--	--	--	--	--

I_{GT}

D 0.480.004 Tc -0.002 Tw 12 0 0 121740.52 612.6 Tm $[(=-8\ t12V)1\ (R)]TJ$ -0.034 Tc 0.034 Tw 8.04 0 0 8.04 180.84 612.12 Tm

365 >>BDC 0.004 Tc -0.004 Tw 6.26 0.97 Td (mA)Tj 0 Tc 0

D=800V Gae e n T_j 25 MIN. .<0107>Tj EMMN.11Span.7 (/w)1386 >>BDC /TT3 1 Tf -

--	--	--	--	--

t_{on}

$I_G=$ mA $I_R=$ 0mA
 $T_j=25$ TYP.313.481 0MC13.7 (/w)139481 0P <<6.69 0.97 Td $[(2)-435313.481\ 0MC13$



Sybol	Pameter	VuMAX .)	
-------	---------	----------	--

V_{TMI} $T_M=$ A $t_p=380$ s313.481 0MC13.7 (/w)13106 >>BDC 3.77 0 Td (T)Tj 8.04 0 0 8.04
 $j=$ 25 0.78V313.481 0MCET 56.4 309

	$j=$ 25	37	P
--	---------	----	---

I_{DRM}

$V_D=V_{DRM}$



Order code	Voltage $V_{\text{DRM}}/V_{\text{RRM}}$ (V)	IGT(mA)	Package	Base qty. (pcs)	Delivery mode
		- -			
JST12A-1200TW	1200	5	TO-220A(Ins)	50	Tube

Document Revision History

Date	Revision	Changes
Apr.11, 2023	A.1.0	Last updated
Oct.13, 2025	A.1.1	Revise PACKAGE MECHANICAL DATA

